



MALLA CRIBA

MATERIALES DEL PRODUCTO

El alambroón utilizado especialmente para criba es en acero SAE/1070

ACABADO SUPERFICIAL

Mallas debidamente desengrasadas y recubiertas con pintura formulada epoxi poliamida, de alta resistencia química, mecánica.

GANCHOS

Gancho para enganche tipo estándar perfil 60° fabricado en lamina Col rolled ASTM-A424. Calibre 16. Debidamente grafados y reforzados con tornillo grado 5 cabeza avellada 5/16" NC con respectiva arandela y tuerca.

PRESENTACIÓN

Panel



CONVERSIONES DEL CÓDIGO

MC	c x c	e	a x b	g
----	-------	---	-------	---

MC

MCC = Malla criba carbonera

MCT = Malla criba trituradora

MCA = Malla criba arenera

MCAU = Malla criba auto limpiante

GPM = Goma pisa malla

c x c

Hueco mm x mm pulgadas

e

Calibre mm

a x b

Ancho x largo mm

g

Gancho mm

DESPACHO SEGÚN LOCALIDAD CT2

Código letras	Hueco mm	Espesor mm	Ancho x largo mts x mts	Gancho mm	Peso Kgs / Mts ²	Cantidad unidades
MCC	6	4,11	1,45 X 1,35	50	27,32	4
MCC	10	4,11	1,45 X 1,35	50	24,55	2
MCC	12	6,00	1,45 X 1,35	50	21,64	3
MCC	15	6,0	1,45 X 1,35	50	25,20	3
MCC	20	7,94	1,45 X 1,35	50	30,85	2
MCC	25	1/4"	1,45 X 1,35	50	26,59	2
MCC	30	6,00	1,45 X 1,35	50	20,30	2
MCAU	6		1,45 X 1,35	50	26,50	2

Otros

Código	Descripción	Cantidad
GPM	CAUCHO PARA CAMELLONES x 25 Mts.	2 ROLLOS

■ EL GANCHO (g) : Para enganche tipo estándar perfil 60° fabricado en lámina



OTRAS ESPECIFICACIONES

Nuestra empresa trabaja según el requerimiento del cliente dando así alternativas de dimensiones de panel contando con un ancho máximo de 2 mts y un largo máximo de 6 mts.

Trabajamos nuestras cribas con materia prima debidamente certificada como lo son: Alambros de alto carbono 1070, Alambros trefilados 1006 – 1008 – 1010 – 1012. Alambros galvanizados.

Fuera del gancho estándar de 60° para cribas también las proporcionaríamos según sus necesidades de tipo de gancho sea:

Gancho en “ U “ -Gancho en “ C” -Gancho “ A “ -Gancho plano.

Igualmente el tipo de enganche:

Enganche estándar.(EN) -Enganche en “ Z “...(EZ)

Para evitar el roce y vibración de las mallas y colaborar en la vida útil de la misma, ofrecemos caucho soporte EPM tipo “U” con canales de ¼” , 5/16” , 3/8” y ½”. De acuerdo al grosor de la platina de la zaranda.

Toda información contenida en esta ficha técnica se realizó y actualizó, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, la aplicación u almacenamiento están fuera de nuestro control.

La Cía. Mallas & Galvanizados se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica y sin que ello disminuya la calidad de los productos.

